

FTXC-A

Стенно тяло



Стенно тяло с отлично качество на разумна цена, което осигурява постоянен приток на чист въздух

- › Плоският, стилизиран преден панел лесно се вписва във всеки интериор и се почиства с лекота
- › Изборът на климатик с хладилен агент R-32, намалява въздействието върху околната среда с 68%, в сравнение с R-410A и води директно към по-ниска консумация на ел. енергия
- › Сезонна ефективност до A++ при охлаждане
- › Безшумна работа - едва 21 dBA
- › Външните тела Daikin могат лесно да се монтират на покрив или тераса, или просто да се поставят върху външна стена
- › Външни тела за сплит приложения
- › Произведено от Daikin Malaysia
- › Няма възможност за свързване към WiFi

BLUEEVOLUTION



FTXC-A + RXC-A

Енергийна ефективност до

A++

Стенно тяло с отлично качество на разумна цена, което осигурява постоянен приток на чист въздух



Ефективност			FTXC + RXC	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		2,56	3,37	5,48	6,23
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		2,84	3,58	5,62	6,40
Входяща мощност	Отопление	Ном.	kW	780	1.000	1.520	1.630
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A++			
	Отопление (умерен климат)	Проектен капацитет	kW	2,56	3,37	5,48	6,24
		SEER		6,14	6,11	6,79	6,21
		Годишен разход на електроенергия	kWh	146	193	283	352
		Енергиен клас		A+			
	Отопление (умерен климат)	Проектен капацитет	kW	2,41	2,19	3,57	4,16
		SCOP/A		4,00		4,30	4,21
		Годишен разход на електроенергия	kWh	773	768	1.163	1.385
		Енергиен клас		A+			
Технически данни - Вътрешно тяло			FTXC	25A	35A	50A	60A
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	288x859x209		310x1.124x237	
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Супер високо/Високо/Ниско/Безшумен режим	dB(A)	41/40/29/21	42/41/30/22	44/40/35/32	46/43/37/33
Технически данни - Външно тяло			RXC	25A	35A	50A	60A
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x289		628x855x328	
Ниво на звукова мощност	Охлаждане		dB(A)	58	60	64	65
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	10~46		-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB			-15~18	
Хладилен агент	Тип / Зареждане/ GWP	Зареждане: kg / TCO ₂ eq		R-32/ 0,60/0,41 / 675	R-32/ 0,80/0,54 / 675	R-32/ 1,10/0,74 / 675	R-32/ 1,20/0,81 / 675
Тръбни съединения	Течност	Външен диаметър	mm	6,4			
	Газ	Външен диаметър	mm	9,5		12,7	
	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Макс. m	20		30	
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс. m	15			
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		-			



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн:
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкя смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAKE FTXC-A Single Sheet | Версия Юни 2018
Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.