

ПРОДУКТОВ ФИШ					
AUX Сплит стаен климатик				ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9	
Параметър	Номинален капацитет	Охлаждане	W	7300 (1800-7400)	
		Отопление	W	7300 (1800-8000)	
	Номинална консумация на енергия	Охлаждане	W	2200 (230-2760)	
		Отопление	W	2200 (230-2530)	
	Номинален работен ток на охлаждане	Охлаждане	A	10 (1-12)	
		Отопление	A	9.5 (1-11)	
	Макс. Входяща мощност			W	3400
	Макс. Входен ток			A	16
	SEER Охлаждане			W/W	6.53
	SCOP Отопление			W/W	4.09
	Източник на захранване			V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент				R32
	Зареден хладилен агент			g	1300
	Макс. Изпускателно налягане			Mpa	4.3
	Макс. Всмукателно налягане			Mpa	2.5
	Обем на въздушния поток			m3/h	1300
	Ниво на шум			dB (A)	63
Тегло на вътрешното тяло, нето			Kg	12.5	
Тегло на външното тяло, нето			Kg	39	
Вътрешно тяло	Вентилаторна система		AC/DC	DC	
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	1082 x 330 x 233	
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	1155 x 397 x 312	
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил		6	
		Газов вентил		15.88	
Външно тяло	Компресор	Марка		SANYO	
	Вентилаторна система		AC/DC	DC	
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	890 x 695 x 319	
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	1015 x 762 x 425	