

ПРОДУКТОВ ФИШ					
AUX Сплит стаен климатик				ASW-H12C5A4/CAR3DI-D0	
Параметър	Номинален капацитет	Охлаждане	W	3500 (650-4100)	
		Отопление	W	4200 (930-4200)	
	Номинална консумация на енергия	Охлаждане	W	870 (130-1550)	
		Отопление	W	1060 (230-1300)	
	Номинален работен ток на охлаждане	Охлаждане	A	4.2 (0.56-5.8)	
		Отопление	A	4.8 (1.0-6.3)	
	Макс. Входяща мощност			W	1500
	Макс. Входен ток			A	9
	SEER Охлаждане			W/W	8.5
	SCOP Отопление			W/W	4.6
	Източник на захранване			V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент				R32
	Зареден хладилен агент			g	600
	Макс. Изпускателно налягане			Mpa	4.3MPa
	Макс. Всмукателно налягане			Mpa	2.5MPa
	Обем на въздушния поток			m3/h	650
	Ниво на шум			dB (A)	56
Тегло на вътрешното тяло, нето			Kg	8	
Тегло на външното тяло, нето			Kg	24.5	
Вътрешно тяло	Вентилаторна система		AC/DC	DC	
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	834*298*202	
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	831*371*282	
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил		6	
		Газов вентил		9	
Външно тяло	Компресор	Марка		GMCC	
	Вентилаторна система		AC/DC	DC	
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	705*279*530	
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	825*345*595	